docieplenie
maty z wełny mineralnej
gr. 2x8cm

deski gr. 3,2cm
w rostawie co 1cm

ruszt górny
8/8cm

ruszt dolny
8/8cm

2x8/8cm

część nieocieplana
ze względu na kierunek
otwierania drzwi



deski w rostawie co 1cm	- 3,2 cm
izolacja wysokoparoprzepuszczalna	- 0,3 mm
wełna mineralna	- 2x8 cm
izolacja paroszczelna folia PE	- 0,2 mm
ist. wylewka betonowa	



PRZEKRÓJ
CZĘŚĆ STROPU Z WYLEWKĄ BETONOWĄ
SKALA 1:10
długość belek 8x8cm rusztu 202,1m, 1,29m3

deski (wymiana częściowa)	- 3,2 cm
izolacja paroprzepuszczalna	- 0,3 mm
pustka powietrzna	- 7 cm
wełna mineralna	- 16 cm
deski ist.	
folia paroszczelna ist.	
łaty drewniane 5x5 ist.	
wełna mineralna ist.	
podsufitka zabezpieczająca strop do klasy REI60 ist.	



PRZEKRÓJ
CZĘŚĆ STROPU O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
SKALA 1:10

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE
DYNAMIKA sp. z o.o.
44-100 GLIWICE ul.Kosów 4
Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86
OGRZEWNICTWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA

Tytuł rys.: Ocieplenie stropu nad 2 piętrem - rzut ruszt drewniany

Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia piwnic, klatki schodowej przylegającej do strychu oraz stropu nad II piętrem			Obiekt: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13	
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Zleceniodawca: DPS "Zameczek" Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13
	Rafał Skupień	57/08/SLOKK/II		
Data: 03/2011				
Sprawdził:			Nr umowy: UD11/008	Skala: 1:50/10
				Nr rys.: A-4