



Oznaczenia:

L – Oprawa oświetleniowa typu "oczko oświetleniowe" do zamontowania w zabudowie karton–gips. Zaleca się zastosować oprawy z żarówkami energooszczędnymi (diodowe, spiralne świetlówki, kompaktowe świetlówki itp.)
W – Łącznik świecznikowy podtynkowy, IP44 podświetlany, kompletny, 16A, ~230V

UWAGA

Oprawa oświetleniowa typu "oczko oświetleniowe" rozłożyć symetrycznie na całej długości zabudowy karton–gips

<p>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BADAWCZO-PROJEKTOWE</p> <p>DYNAMIKA sp. z o.o.</p> <p>44-100 GLIWICE ul. Robotnicza 4a Tel: 231-82-93 Fax: 238-24-86</p> <p>OGRZEWNICTWO * CIEPŁOWNICTWO * WENTYLACJA</p> <p>Tytuł rys.: Rzut pomieszczenia jadalni</p>					
<p>Opracowanie: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI I JADALNI AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 2005 R.</p>			<p>Obiekt: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13</p>		
Projektował:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:	Zleciłodawca:	
	Krzysztof Skur	SLK/3126/PWOE/10		Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13	
	Michał Słupik	SLK/3125/PWOE/10			
Sprawdził:				Nr umowy:	Skala:
				UD11/009	–
					Nr rys.:
					4